



	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015	Datum vydání:	20.10.2014
	Akrylmetal LV PTE	Datum revize:	08.09.2015
		Strana:	1 / 7

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku	
1.1	Identifikátor výrobku
	Název: Akrylmetal LV PTE (styren)
	Další názvy látky: LV PTE 0530, 0530 V, 0530 S, 0630, 2003, 2003 K, 2003 F, 2003 FE, 4503, 4503 K, F2
	Identifikační číslo: Neuvedeno směs
	Registrační číslo: Neuvedeno směs
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
	Určená použití: Vyrovnávací tmel stěrkový – dvousložkový
	Nedoporučená použití: Nejsou uvedena
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
	Dodavatel: SYNPO, akciová společnost
	Místo podnikání nebo sídlo: S.K.Neumanna, 1316, Zelené předměstí, 532 07 Pardubice, Česká republika
	Telefon: 46 5047 11 Fax: 466067111
	Odborně způsobilá osoba: H.krejsova@seznam.cz
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha (nepřetržitě) +420-224919293 +420-224915402
	Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti							
2.1	Celková klasifikace směsi: Směs je klasifikována jako nebezpečná						
	Nebezpečné účinky na zdraví: Dráždí oči a kůži. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.						
	Nebezpečné účinky na životní prostředí: Není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí						
	Fyzikálně-chemické účinky: Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.						
	Klasifikace látky nebo směsi Plné znění klasifikací a H-vět je uvedeno v kapitole 16.						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Klasifikace dle 1272/2008</th> <th>Třídy a kategorie nebezpečnosti</th> <th>Standardní věty o nebezpečnosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Repr. 2 STOT RE 1</td> <td>H226 H315 H319 H361d H372 (sluchové orgány)</td> </tr> </tbody> </table>	Klasifikace dle 1272/2008	Třídy a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti		Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Repr. 2 STOT RE 1	H226 H315 H319 H361d H372 (sluchové orgány)
Klasifikace dle 1272/2008	Třídy a kategorie nebezpečnosti	Standardní věty o nebezpečnosti					
	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Repr. 2 STOT RE 1	H226 H315 H319 H361d H372 (sluchové orgány)					
2.2	Prvky označení						
	Výstražný symbol nebezpečnosti						
	  						
	Signální slovo: Nebezpečí						
	Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.						


	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015	Datum vydání:	20.10.2014
	Akrylmetal LV PTE	Datum revize:	08.09.2015
		Strana:	2 / 7

	Pokyny pro bezpečné zacházení	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte páry. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obal v souladu s předpisy jako nebezpečný odpad.
2.3	Další nebezpečnost	Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách				
3.2	Směsi			
	Identifikátor složky	Koncentrace / rozmezí koncentrace	Indexové číslo Číslo CAS Číslo ES	Klasifikace
	styren	10 % hm.	601-026-00-0 100-42-5 202-851-5	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Repr. 2 STOT RE 1 H226 H315 H319 H332 H361d H372 (sluchové orgány)
	Plné znění klasifikací a H-vět je uvedeno v kapitole 16.			

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc	
4.1	Popis první pomoci
	Při výskytu symptomů nebo v případě pochybností vyhledat lékařskou pomoc. Projevují-li se zdravotní potíže, nebo máte-li pochybnosti, rovněž vyhledejte lékařskou pomoc a poskytněte jí informace z tohoto bezpečnostního listu.
	Při nadýchání: Zajistit přívod čerstvého vzduchu, postiženého uložit do klidové polohy a udržovat v teple. Při ztrátě vědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, nepodávat nic ústy a přivolat lékařskou pomoc.
	Při styku s kůží: Zasažené místo opláchnout vlažnou vodou a omýt mýdlem. Ošetřit vhodným reparačním krémem. K čištění nepoužívat organická rozpouštědla.
	Při zasažení očí: Vymývat čistou, tekoucí vodou (min. 10 minut). Vyhledat lékařskou pomoc v případě přetrvávajících potíží.
	Při požití: Postiženého udržovat v klidu, nevyvolávat zvracení . Je možné podle okolností podat 3 – 5 tablet živočišného uhlí.
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
	Vdechování výparů nad mezní hodnoty NPK může vést k poškození zdraví (podráždění sliznic, dýchacích orgánů, jater, ledvin a centrálního nervového systému). Při delším nebo opakovaném styku s pokožkou může způsobit nealergické poškození - kontaktní dermatitis. Tekutý kontakt s oční rohovkou může způsobit podráždění nebo reversibilní poškození očí.
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
	Speciální prostředky nejsou určeny. Léčba je symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru	
5.1	Hasiva
	Vhodná hasiva: Pěna odolná alkoholu, CO ₂ , prášek, vodní mlha
	Nevhodná hasiva: Vodní proud
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
	Při požáru vzniká hustý, černý kouř. Při vdechování nebezpečných produktů tepelného rozkladu může dojít k vážnému poškození zdraví. Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladit vodou. Zabránit úniku hasicích prostředků do kanalizace.


	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015	Datum vydání:	20.10.2014
		Datum revize:	08.09.2015
	Akrylmetal LV PTE	Strana:	3 / 7

5.3	Pokyny pro hasiče Používat ochranné vybavení v závislosti na charakteru požáru
------------	------------------------------------------------------------------------------------------

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku	
6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Používat základní ochranné pomůcky (kapitola 8). Nevdechovat výpary, zajistit účinné odvětrání pracoviště. Respektovat ochranné předpisy.
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit vniknutí do kanalizace. Při úniku do řeky, vodní nádrže, nebo svodu odpadních vod okamžitě uvědomit příslušné orgány podle místních předpisů havarijního plánu organizace.
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Uniklý materiál ohraničit nehořlavým a savým prostředkem (např. písek, zemina, štěrk nebo sorpční přípravky) a uložit do zvláštních nádob. Zasažené místo očistit vhodnými dýchacími prostředky. Nepoužívat rozpouštědla.
6.4	Odkaz na jiné oddíly Viz oddíl 7 a 8

ODDÍL 7: Zacházení a skladování	
7.1	Opatření pro bezpečné zacházení Vyvarovat se vzniku výbušné koncentrace a překračování NPK P v pracovním ovzduší. Výrobek používat pouze tam kde se nepracuje s otevřeným ohněm, nebo jinými zápalnými zdroji. Výrobek se může elektrostaticky nabít. Výpary rozpouštědel jsou těžší než vzduch a proto se šíří především u podlahy. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Skladujte v suchých, chladných a dobře provětrávaných místnostech v originálních, těsně uzavřených nádobách. Nevyprazdňovat je přetlakem. Neskladovat společně s kyselinami, alkáliemi a látkami silně oxidačního charakteru. Chránit před přímým slunečním zářením. Uchovávat v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení. Skladovat v rozmezí teplot +5 až 30 °C. Elektrická instalace na pracovišti i ve skladu musí odpovídat požadavkům pro stanovené prostředí odbornou komisí.
7.3	Specifické konečné / specifická konečná použití Neuvedena


ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky															
8.1	Kontrolní parametry Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Název látky (složky)</th> <th style="width: 15%;">CAS</th> <th style="width: 20%;">PEL (mg/m³)</th> <th style="width: 20%;">NPK-P (mg/m³)</th> <th style="width: 20%;">Faktor přepočtu na ppm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Styren</td> <td>100-42-5</td> <td>100 (I)</td> <td>400 (I)</td> <td>0,235</td> </tr> </tbody> </table> I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">DNEL</td> <td>neuvedeny</td> </tr> <tr> <td>PNEC</td> <td>neuvedeny</td> </tr> </table>	Název látky (složky)	CAS	PEL (mg/m ³)	NPK-P (mg/m ³)	Faktor přepočtu na ppm	Styren	100-42-5	100 (I)	400 (I)	0,235	DNEL	neuvedeny	PNEC	neuvedeny
Název látky (složky)	CAS	PEL (mg/m ³)	NPK-P (mg/m ³)	Faktor přepočtu na ppm											
Styren	100-42-5	100 (I)	400 (I)	0,235											
DNEL	neuvedeny														
PNEC	neuvedeny														
8.2	Omezování expozice Technická opatření: Místní odvětrávání nebo celkový ventilační systém musí zajistit dodržení příslušných hygienických limitů. Před pracovní přestávkou nebo koncem pracovní doby umýt ruce vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Zabránit kontaktu s pokožkou. Respektovat předpisy pro manipulaci s hořlavými kapalinami Omezování expozice pracovníků <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ochrana dýchacích cest:</td> <td>Pokud nelze zajistit koncentraci par rozpouštědel pod mezní hranici, musí být použity respirátory s aktivním uhlím nebo s přívodem vzduchu z nezaměřeného prostoru.</td> </tr> <tr> <td>Ochrana očí:</td> <td>Při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít.</td> </tr> <tr> <td>Ochrana rukou:</td> <td>Ochranné rukavice (nitrilkaučukové nebo chloroprenové).</td> </tr> <tr> <td>Ochrana kůže:</td> <td>Ochranný oděv z přírodních vláken (antistatický), pokrývka hlavy kryjící celý vlasový porost.</td> </tr> </table> Omezování expozice životního prostředí Zabraňte úniku do půdy a vody.	Ochrana dýchacích cest:	Pokud nelze zajistit koncentraci par rozpouštědel pod mezní hranici, musí být použity respirátory s aktivním uhlím nebo s přívodem vzduchu z nezaměřeného prostoru.	Ochrana očí:	Při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít.	Ochrana rukou:	Ochranné rukavice (nitrilkaučukové nebo chloroprenové).	Ochrana kůže:	Ochranný oděv z přírodních vláken (antistatický), pokrývka hlavy kryjící celý vlasový porost.						
Ochrana dýchacích cest:	Pokud nelze zajistit koncentraci par rozpouštědel pod mezní hranici, musí být použity respirátory s aktivním uhlím nebo s přívodem vzduchu z nezaměřeného prostoru.														
Ochrana očí:	Při práci používat ochranné brýle nebo ochranný štít.														
Ochrana rukou:	Ochranné rukavice (nitrilkaučukové nebo chloroprenové).														
Ochrana kůže:	Ochranný oděv z přírodních vláken (antistatický), pokrývka hlavy kryjící celý vlasový porost.														

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015	Datum vydání:	20.10.2014
	Akrylmetal LV PTE	Datum revize:	08.09.2015
		Strana:	4 / 7

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti	
9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
	Vzhled: pasta
	Barva: šedá
	Zápach: po organických rozpouštědlech
	Prahová hodnota zápachu: Informace není k dispozici
	pH (při 20°C): Neutrální
	Bod tání / bod tuhnutí (°C): Informace není k dispozici
	Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C): Informace není k dispozici
	Bod vzplanutí (°C): 300
	Rychlost odpařování: Informace není k dispozici
	Hořlavost: Informace není k dispozici
	Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.): 1,34 dolní mez (% obj.): 9,85
	Tenze par: cca 1,2 kPa při 20 °C
	Hustota par: Informace není k dispozici
	Hustota: 1900±100 kg/m ³
	Rozpustnost: Ve vodě nerozpustný
	Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda: < 3
	Teplota samovznícení: 390 °C
	Teplota rozkladu: Informace není k dispozici
	Viskozita: Informace není k dispozici
	Výbušné vlastnosti: Informace není k dispozici
	Oxidační vlastnosti: Není oxidantem
9.2	Další informace Obsah netěkavých složek min 90 %.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita	
10.1	Reaktivita Data nejsou k dispozici.
10.2	Chemická stabilita Stabilní při normálních teplotách a tlaku.
10.3	Možnost nebezpečných reakcí Nedochází k nebezpečným reakcím.
10.4	Podmínky, kterým je třeba zabránit Styk s otevřeným plamenem, přímé sluneční záření.
10.5	Neslučitelné materiály Nejsou známy.
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu CO, CO ₂ , NO _x , kouř.

ODDÍL 11: Toxikologické informace	
11.1	Informace o toxikologických účincích
	Akutní toxicita Směs není klasifikována jako akutně toxická.
	Žíravost/dráždivost pro kůži Dráždí kůži.
	Vážné poškození očí / podráždění očí Způsobuje vážné podráždění očí.
	Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	Mutagenita v zárodečných buňkách Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.


	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015	Datum vydání:	20.10.2014
	Akrylmetal LV PTE	Datum revize:	08.09.2015
		Strana:	5 / 7





	Karcinogenita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	Toxicita pro reprodukci Podezření na poškození plodu v těle matky.
	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
	Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

ODDÍL 12: Ekologické informace	
12.1	Toxicita Směs není klasifikována.
	Ryby Data nejsou k dispozici.
	Řasy Data nejsou k dispozici.
	Dafnie Data nejsou k dispozici.
	Bakterie Data nejsou k dispozici.
12.2	Perzistence a rozložitelnost Data nejsou k dispozici.
12.3	Bioakumulační potenciál Data nejsou k dispozici.
12.4	Mobilita v v půdě Data nejsou k dispozici.
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB Přípravek nemá vlastnosti PBT a vPvB, posouzeno dle přílohy XIII nařízení REACH
12.6	Jiné nepříznivé účinky Obsah uhlíku ve VOC činí 920 g/l Klasifikace rozpouštědel a jejich zatřídění dle vyhlášky MŽP č. 117 – příl. č. 1. I – 0 % II – 100 % III – 0 %

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování	
13.1	Metody nakládání s odpady
	a) Vhodné metody pro odstraňování směsi nebo přípravku a znečištěného obalu: Nespotřebované zbytky a přípravek zachycený při úniku do absorpčních materiálů se likviduje jako nebezpečný odpad v souladu se zákonem o odpadech. <i>Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:</i> Obaly od výrobku je třeba co nejvíce vyprázdnit. Po vyčištění lze obaly recyklovat.
	b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady Nejsou uvedeny.
	c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace Není uvedeno.
	d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady Nejsou uvedeny.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu	
UN 1263 LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV	
14.1	UN číslo 1263
14.2	Náležitý název UN pro zásilku
	<i>Pozemní přeprava ADR</i> LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV
	<i>Železniční přeprava RID</i> LÁTKY POMOCNÉ K VÝROBĚ BAREV

	BEZPEČNOSTNÍ LIST dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015	Datum vydání:	20.10.2014
	Akrylmetal LV PTE	Datum revize:	08.09.2015
		Strana:	6 / 7

	<i>Námořní přeprava IMDG:</i>	PAINT RELATED MATERIAL		
	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>	Paint related material		
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu			
	<i>Pozemní přeprava ADR</i>	<i>Železniční přeprava RID</i>	<i>Námořní přeprava IMDG:</i>	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>
	3	3	3	3
	Klasifikace			
	<i>Pozemní přeprava ADR</i>	<i>Železniční přeprava RID</i>		
	F1	F1		
14.4	Obalová skupina			
	<i>Pozemní přeprava ADR</i>	<i>Železniční přeprava RID</i>	<i>Námořní přeprava IMDG:</i>	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>
	III	III	III	III
	Identifikační číslo nebezpečnosti (Kemler)			
	<i>Pozemní přeprava ADR</i>			
	30			
	Bezpečnostní značka			
	<i>Pozemní přeprava ADR</i>	<i>Železniční přeprava RID</i>	<i>Námořní přeprava IMDG:</i>	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>
				
Poznámka				
<i>Pozemní přeprava ADR</i>	<i>Železniční přeprava RID</i>	<i>Námořní přeprava IMDG:</i>	<i>Letecká přeprava ICAO/IATA:</i>	
		Látka znečišťující moře: ne EmS: F-E, S-E	PAO: CAO:	
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí			
	Není směs nebezpečnou pro životní prostředí při přepravě.			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele			
	Nejsou			
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC			
	Nepřepravuje se			

ODDÍL 15: Informace o předpisech	
15.1	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Nařízení ES 1907/2006 (REACH) Nařízení ES 1272/2008 (CLP) Platné znění zákona o odpadech 185/2001 Sb. + platné vyhlášky Platné znění zákona o obalech. Podnikové normy SYNPO, akciová společnost, Pardubice. Bezpečnostní listy a Vnitřní pracovní instrukce (VPI) látek a přípravků použitých pro výrobu. Tabulky - Hořlavé a nebezpečné látky. (Svaz požární ochrany – 1980).
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti Nebylo provedeno

ODDÍL 16: Další informace		
a)	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize Uvedení listu do souladu s platnou legislativou	
b)	Klíč nebo legenda ke zkratkám	
	DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
	PEL	přípustný expoziční limit dlouhodobý (8 hodin)
	NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
	CLP	nařízení ES 1272/2008
	REACH	nařízení ES 1907/2006

**BEZPEČNOSTNÍ LIST**
dle (ES) 1907/2006 a (ES) 830/2015**Akrylmetal LV PTE**

Datum vydání:

20.10.2014

Datum revize:

08.09.2015

Strana:

7 / 7

	PBT	látku perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
	vPvB	látku vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující
	Flam. Liq. 3	Hořlavé kapaliny, kategorie 3
	Acute Tox. 4	Akutní toxicita, kategorie 4
	Skin Irrit. 2	Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2
	Eye Irrit. 2	Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2
	Repr. 2	Nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost u dospělých jedinců, jakož i vývojovou toxicitu u potomstva.
	STOT RE 1	Specifická toxicita pro cílové orgány vyplývající z opakované expozice látky nebo směsi.
c)	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat	
	Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a současné legislativy. Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem.	
d)	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení	
	H226	Hořlavá kapalina a páry
	H332	Zdraví škodlivý při vdechování
	H315	Dráždí kůži
	H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
	H361d	Podezření na poškození plodu v těle matky.
	H372	Způsobuje poškození sluchových orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
e)	Pokyny pro školení	
	Běžné školení pro zacházení s chemickými látkami.	
f)	Další informace	
	Údaje v tomto Bezpečnostním listu odpovídají našim současným znalostem. Bezpečnostní list je sestaven na základě přílohy nařízení 1907/2006/ES. Ve znění nařízení ES 453/2010. Dané pracovní podmínky uživatele se vymykají našim znalostem i možnosti kontroly. Uživatel je zodpovědný za dodržování veškerých nutných zákonných směrnic. Výrobek nesmí být použit bez písemného souhlasu výrobce jiným způsobem, než je uvedeno v tomto listu a PND pro daný výrobek.	