



SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
Zelené předměstí
532 07 Pardubice



Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627
Společnost s certifikovaným systémem řízení kvality dle ISO 9001

Technická informace

VEROPAL D 709

akrylátový lak

Použití	<ul style="list-style-type: none">- restaurátorské práce při ochraně kovu, betonu, kamene a dřeva před povětrnostními vlivy i v interierech;- pojivo pro stříbrné a zlaté bronze vystavené povětrnosti;- lepení a ochrana optického skla
Složení	roztok akrylátového pojiva v organických rozpouštědlech
Vlastnosti: vzhled obsah netěkavých látek index lomu zasychání	akrylátový optický tmel s parametry srovnatelnými s kanadským balzámem čirá bezbarvá kapalina 30 až 40 % 1,45 - 1,60 do tloušťky filmu 30 µm 1 hod.
Aplikace	nanášení štětcem, válečkem, stříkáním
Skladovatelnost	2 rok při teplotě 5 až 25°C v uzavřených nádobách
Balení	á 1 kg

Manipulace	Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte pracovní předpisy. Zajistěte přiměřené větrání pracovního prostoru. Zabraňte úniku přípravku do životního prostředí. Dbejte pokynů uvedených na etiketě směsi.
-------------------	---

Dodatek:

Veškeré zde uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí. Uvedené informace a doporučení slouží pro snadnější orientaci zpracovatele při přizpůsobení podmínek zpracování vlastním požadavkům.

Platnost od ledna 2018

