

Veropal RA 100

separátor

CHARAKTERISTIKA

Veropal RA 100 je kapalný externí separátor. Má výbornou přilnavost na povrch formy, vytváří velmi tenký film, který je teplotně stabilní až do 300 °C. Veropal RA 100 neobsahuje žádná rozpouštědla. Kromě toho je produkt bez zápachu.

POUŽITÍ

Veropal RA 100 lze použít jako separační prostředek pro zpracování epoxidových a polyuretanových materiálů. Před první aplikací Veropalu RA 100 je třeba formy důkladně očistit. Poté se aplikuje Veropal RA 100 jako tenký a rovnoměrný film a nechá se zaschnout. Zpracování pak může být zahájeno bez dalších předběžných úprav.

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vzhled	Bezbarvá kapalina	-	-
Hustota při 23 °C	cca 0.96	g/ cm ³	CSN EN ISO 1675
Bod vzplanutí	>75	°C	ISO 1523

BALENÍ

Dle dohody se zákazníkem. Standardně 5 L a 10 L obalech.

SKLADOVÁNÍ

Skladuje se v uzavřených obalech, na krytém suchém tmavém místě při teplotě 15-25°C. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

Při práci s tímto produktem je třeba zajistit dobrou ventilaci a použít ochranné rukavice a brýle. Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

POZNÁMKA

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami. Prospekt však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.