



DVE™ viskozimetr

přesný, jednoduchý, levný

Co je zahrnuto

- Viskozimetr
- 6 vřeten (RV/HA/HB) nebo 4 vřetena (LV)
- Přepavní kufr
- Laboratorní stojan (Model G)
- Napájecí adaptér

Volitelné příslušenství

- Adaptér pro malé vzorky
- Nízkoviskózní UL adaptér
- Thermosel do 300 °C
- DIN adaptér
- Viskozitní standardy
- Vřeteno RV/HA/HB-1
- Stojan s rychloposunem
- Teplotní lázeň
- Rychloupínání vřeten
- Ochranný rám LV nebo RV

Funkce

- **Cenově dostupný s úsporným designem**
Velký výkon za nízké náklady
- **Uživatelsky přívětivé rozhraní**
Jednoduché ovládání klávesnicí a dobře čitelný displej pro snadnou navigaci
- **Automatické výpočty**
Odečet viskozity ve zvolených jednotkách cP, P, mPa.s nebo Pa.s
- **Spolehlivá a opakovatelná měření**
 - $\pm 1,0\%$ přesnost
 - $\pm 0,2\%$ opakovatelnost
- **Robustní konstrukce pro snadné použití**
kompaktní s vestavěnou vodováhou a tlačítkem pro kontrolu plného měřicího rozsahu (FSR)
- **Všestranná kompatibilita**
možnost doplnění veškerého volitelného příslušenství pro různé testovací metody
- **18 nastavitelných rychlostí**
pro měření v širokém rozsahu viskozit u všech 4 základních torzních modelů



VISKOZITNÍ ROZSAH cP(mPa.s)

RYCHLOST (celkem 18)

Model	Min	Max	ot/min	Počet předvoleb
DVELV	1†	2M	0,3-100	18
DVERV	100++	13M	0,3-100	18
DVEHA	200++	26M	0,3-100	18
DVEHB	800++	104M	0,3-100	18

M = 1 milión cP = centiPoise
mPa.s = miliPascal.sekunda